

CARATTERISTICHE TECNICHE INFISSO ESTERNO IN LEGNO-ALLUMINIO SEZIONE NOMINALE 58X80 profilo stonato - serie round-

SERRAMENTI MARCHIATI **CE** CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA RILASCIATA DAL
CONSORZIO LEGNOLEGNO DI REGGIO EMILIA.

INFISSO ESTERNO : Serramento esterno in legno dell'essenza richiesta, sezione finita nominale mm.58x80, così costituito :

TELAIO: In legno dell'essenza richiesta, sezione nominale mm.75x90, con rivestimento esterno in profilo di alluminio completo di:

- nr tre guarnizioni termico-acustico in gomma con angoli vulcanizzati;
- gocciolatoio fisso in alluminio elettrocolore alla base inferiore per portefinestre.

ANTE : In legno dell'essenza richiesta, sezione nominale mm.80x81 con rivestimento esterno in profilo di alluminio complete di :

- Chiusura a nastro anta e ribalta con asta a leva su anta secondaria omologata marca AGB
- Vetrocamera Basso Emissivo 4-15-4- garanzia 10 anni -
- con guarnizione interna+esterna;
- Cerniere di tenuta tipo anta ribalta ;
- Nr.1 guarnizione termico-acustico in gomma;

CICLO DI FINITURA : Esclusivamente a base acqua composto da nr 3 passaggi:

- I° trattamento con materiale impregnante con sistema flow coating ;
- II° trattamento con vernice intermedia riempitiva con sistema flow coating;
- III° trattamento con vernice di finitura all'acqua atossica per esterni.

NOTA BENE: LE PORTEFINESTRE SONO REALIZZATE A SPECCHIATURA UNICA, SENZA TRAV.CENTRALE

